

**Extrait du  
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts**  
**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**

Identifiant juridique : BOI-ANNX-000392-20120912

Date de publication : 12/09/2012

Date de fin de publication : 17/06/2013

**Autres annexes**

**Tolérances applicables au récolement du bornage**

Tolérance relative aux écarts entre les longueurs mesurées sur le terrain entre bornes et les cotes inscrites au plan :

$$T = 6 + 0,57 \times \sqrt{L} + 0,06 \times L$$

formule dans laquelle T est exprimée en centimètres et L en mètres.

<b>L : longueur mesurée (m)</b>	<b>Tolérance correspondante (cm)</b>
Inférieure à 5 .....	7
De 5 à 10 .....	8
De 11 à 18 .....	9
De 19 à 26 .....	10
De 27 à 35 .....	11
De 36 à 44 .....	12
De 45 à 54 .....	13
De 55 à 65 .....	14
De 66 à 75 .....	15
De 76 à 86 .....	16
De 87 à 97 .....	17
De 98 à 109 .....	18
De 110 à 120 .....	19
De 121 à 132 .....	20
De 133 à 144 .....	21
De 145 à 156 .....	22
De 157 à 168 .....	23
De 169 à 180 .....	24

De 181 à 193 .....	25
De 194 à 205 .....	26

**Commentaire renvoyant à ce document :**

[CAD – Travaux topographiques du cadastre - La vérification des travaux topographiques](#)